ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ (IN-LINE) ΠΑΡΟΧΗΣ 1210m³/h ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (VOLUME DAMPER)
ΣΩ ΣΤΟΜΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Φ500 ΜΕ ΛΥΚΑΝΙΟ (ΥΠΟΔΟΧΗ)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 500m ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500x1100mm
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΥ ΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΥ ΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΧΩΒΑΛΑ ΣΤΟΝ ΟΔΤΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 606x250mm
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΤΟΧΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600x400x400mm
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 100m³/h
ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 500m ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500x1100mm
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑ
Κλίση 1.5%
Κλίση 10%
Κλίση 17%
Κλίση 1.5%
Αναρρίχηση
Αναρρίχηση
Αναρρίχηση
Αναρρίχηση
Ανελκυστήρας 1
Ανελκυστήρας 2
Ανελκυστήρας
Ανελκυστήρας
Ανδρών Βαρυόντος
Ανδρών Βαρυόντος
Ανδρών Βαρυόντος